

Модулі з'єднувальні типу **MX 2000**

(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)



Переваги: З'єднання одножильних провідників з різного матеріалу (мідь, сталь, бронза, сплав мідь-кадмій) $d=0,4...1,2$ мм (з ізоляцією до 5 мм) без використання спеціальних інструментів з повним захистом від вологи, пилу та температурних коливань, захисту по струму до 10 кА та комплексного захисту з можливістю проведення вимірювань в обох напрямках без від'єднання провідників з багаторазовим перепідключенням (до 50 разів).

Застосування: Для будівництва повітряних ліній зв'язку з використанням технології повністю водонепроникним з'єднанням та для експлуатації в самих суворих умовах навколишнього середовища.

Технічні характеристики: Лінійна (кабельна) сторона:

діаметр жили – 0,4...0,8 мм;

діаметр проводу з ізоляцією – до 1,8 мм;

Абонентська (розподільна) сторона:

діаметр жили – 0,4...1,2 мм;

діаметр проводу з ізоляцією – до 5 мм;

Тип підключення:

контакти типу IDC (“врізний контакт”) з лудженої фосфористої бронзи (без застосування спеціального інструменту – лише за допомогою викрутки).

Матеріал корпусу:

прозорий полікарбонат та полікарбонат, зміцнений скловолокном (вогнетривкість згідно UL94).

Захист:

трьох полюсний арестер із fail-safe;


заземлення – автоматичне (10 кА) з абонентської сторони.

Габарити: 36x20x50 мм; Монтаж: на DIN-рейку 25 та 35 мм.

Даним обладнанням комплектуються поліетиленові розподільні стовпчики SR30P-1340, SR50P-1340, сталеві настінні (настовпні) розподільні коробки КРН-30К, КРН-70К, КРН-100К та КРН-200К.

№	Найменування	грн. за од.
1	Модуль MX-2000 (без можливості встановлення захисту)	24,48
2	Модуль MX-2000 С (з можливістю встановлення захисту)	25,80
3	Модуль MX-2000 Р (із встановленим захистом до 10кА)	43,20

Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5 до 15%.

ВИРОБНИК	ТОВ “Міжнародні Ділові Комунікації”	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	