

Стовпчики розподільні поліетиленові SR30P, SR50P та SR100P для телекомунікаційних кабелів

(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)



Переваги: Широкий діапазон застосування в поєднанні з низькою трудомісткістю встановлення, зручністю в експлуатації та естетичністю.

Застосування: Для установки на відкритому просторі (вздовж автодоріг, залізничних колій, біля АЗС, в промзонах, на паркових та рекреаційних територіях, на присадибних ділянках та територіях малоповерхової котеджної забудови) наступного устаткування:

- розподільного та кінцевого обладнання на мережах зв'язку, радіофікації, сигналізації, відеонагляду, кабельного телебачення і т.п.;
- пристроїв для захисту обладнання АТС, обслуговуючого персоналу та абонентського устаткування від впливу небезпечно високої напруги і струму;
- антенно-фідерного, ретранслюючого та підсилюючого обладнання на мережах радіозв'язку;
- вимірювально-діагностичного обладнання в пунктах контролю.

Технічні характеристики: **Матеріал:** корпус – негорючий світлостабілізований поліетилен високої щільності (HDPE); монтажна консоль – сталева, з гальванічним оцинкуванням.

Габарити:
діаметр стовпчика – 140 мм; ковпака – 160 мм; фундаменту – 320 мм;
висота стовпчика без фундаменту – 1340/ 1340/ 1440 мм;
висота стовпчика над рівнем землі – 770/ 770/ 870 мм.

Рекомендована глибина встановлення в ґрунті – 600 мм.

Механічна міцність:

вертикальне навантаження на ковпак – 8500 Н/м²;
горизонтальне навантаження – 1200 Н.



Діапазон робочих температур та сонячної радіації:

температура - від -33°C до +40°C;

відносна вологість повітря – від 10% до 85%;

вплив сонячних променів (ультрафіолетова радіація) – 20 годин при t = +40°C.

стор. 1 з 2-х

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	

Введення/виведення кабелю здійснюється через два гофроколіна, які пристосовані для з'єднання з трубами кабельної каналізації діаметром 40 мм.

Вага розподільного стовпчика SR30P-1340 в картонній упаковці складає близько 9 кг, а фундаментного підстаканика – близько 11 кг.

Ступінь захисту IP-44D.

Максимальна ємність при комплектації 1-парними з'єднувальними модулями складає: стовпчиків **SR30P – 6 пар, SR50P – 28 пар, SR100P – 44 пари.**

Максимальна ємність (пар) при комплектації стовпчиків 10-парними гелезаповненими плінтами (з'єднувальними модулями) складає:

плінт \ стовпчик	SlіC (3M), QDF (Tyco) 22,5 мм	SID-C (3M), C5C (Tyco) 17,5 мм	VSC Slim (R&M) 10 мм
SR30P	30	70	100
SR50P	60	80	150
SR100P	110	140	250

Максимальна ємність (пар) при комплектації стовпчиків 10-парними плінтами (з'єднувальними елементами) без гелю складає:

плінт \ стовпчик	LSA-PLUS Dropwire (KRONE), НЗР-2x10-Б (ДПХПЗ) 67,5 мм	LSA-PLUS з клемами (KRONE), НЗР-2x10-А (ДПХПЗ) 45 мм	SlіC (3M), LSA-PLUS (KRONE), YAK-21 (Kunt), VS Standard (R&M), QDF (Tyco), НЗР-2x10 (ДПХПЗ) 22,5 мм	VS Compact (R&M), VP- 10 (AGMAR) 20 мм	SID-C (3M), YAK-41 (Kunt), C5C (Tyco) 17,5 мм	VSC Slim (R&M) 10 мм
SR30P	10	20	30	50	70	100
SR50P	20	30	60	70	80	150
SR100P	60	50	110	120	140	250


Можлива комплектація стовпчиків 8-парними плінтами (з'єднувальними модулями). В такому випадку ємність стовпчиків пропорційно знизиться.

Сертифікат відповідності УкрСЕПРО №UA 1.090.14539-07

№	Найменування	грн. за од
1	Стовпчик розподільний SR 30P-1340	841,50
2	Стовпчик розподільний SR 50P-1340	889,50
3	Стовпчик розподільний SR 100P-1440	999,54

Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5% до 15%.

стор. 2 з 2-х

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	