

Шафи розподільні телекомунікаційні типу ШРМ

(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)





Переваги: Уніфікований внутрішній стелаж для монтажу кабельних боксів старого типу (БКТ, ГКМ і т. п.), сучасних наборів врізних плітків (з'єднувальних модулів) різних виробників та іншого телекомунікаційного обладнання; підвищена вандалостійкість та довговічність, естетичний зовнішній вигляд.

Застосування: Для установки наборів плітків, кабельних боксів та інших кінцевих пристроїв при підключенні магістральних кабелів на розподільні кабелі лінійних (абонентських) мереж як ззовні, так і всередині приміщень.

Технічні характеристики: Матеріали: корпус – листовая сталь товщиною 2 мм; цоколь – листовая сталь товщиною 3 мм або нержавіюча сталь товщиною 2 мм; фарба – порошково-полімерна, світло-сіра (RAL 7032).

Габарити: висота: ШРМ-300 (600) - 1165 мм, ШРМ-600 (1200) - 1760 мм; ширина - 580 мм, глибина - 230 мм; ШРМ-1200 (2400) - 2340x750x230 мм.
Діапазон робочих температур: від -40°C до +70°C.
Ступінь захисту IP-54.

стор. 1 з 2-х

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	

Шафи типу ШРМ вирізняються високою якістю виконання, сучасним дизайном та ергономічністю, що забезпечує зручний монтаж абонентських ліній. Двері шаф оснащені внутрішніми завісами та обладнані сигналізацією на відкриття, що, за відповідних організаційних заходів, дозволяє мінімізувати втрати від несанкціонованого доступу у шафу. Конструкція шафи включає подвійний дах та спеціальні направляючі лотки для збору і відведення конденсату, що утворюється внаслідок різниці внутрішньої та зовнішньої температур.

Введення/виведення лінійних та станційних кабелів здійснюється через гумові кабельні вводи, влаштовані в перегородці між цоколем та корпусом шафи. Цоколь шафи обладнаний монтажним вікном (люком) для зручного доступу до кабелю. Кожна шафа комплектується чотирма анкерними закладними болтами d=14 мм. Двері шафи ущільнені по периметру гумовою прокладкою та обладнані кишенею для документів або інструменту. Запірна система дверей - 3-х точкова, ригельна, зі спеціальним ключем-ручкою. Вага шафи ШРМ-300 (600) в картонній упаковці складає близько 60 кг, шафи ШРМ-600 (1200) – близько 80 кг, а шафи ШРМ-1200 (2400) – близько 120 кг.

Максимальна ємність (пар) при комплектації шаф 10-парними гелезаповненими плінтами (з'єднувальними модулями) складає:

шафа \ плінт	SlC (3M), QDF (Tyco) ПЛ-22 (TECO) 22,5 мм	SID-C (3M), C5C (Tyco) 17,5 мм	VSC Slim (R&M) 10 мм
ШРМ-300 (600)	600	900	1500
ШРМ-600 (1200)	1200	1800	3000
ШРМ-1200 (2400)	2400	3600	6000

Максимальна ємність (пар) при комплектації шаф 10-парними плінтами (з'єднувальними елементами) без гелю складає:

шафа \ плінт	LSA-PLUS Dropwire (KRONE), НЗР-2x10-Б (ДПХПЗ) 67,5 мм	LSA-PLUS з клеммами (KRONE), НЗР-2x10-А (ДПХПЗ) 45 мм	LSA-PLUS (KRONE), YAK-21 (Kunt), VS Standard (R&M), QDF (Tyco), ПЛІ21 (TECO) НЗР-2x10 (ДПХПЗ) 22,5 мм	VS Compact (R&M), VP-10 (AGMAR) 20 мм	SID-C (3M), YAK-41 (Kunt), C5C (Tyco) 17,5 мм	VSC Slim (R&M) 10 мм
ШРМ-300 (600)	210	300	600	750	900	1500
ШРМ-600 (1200)	420	600	1200	1500	1800	3000
ШРМ-1200 (2400)	840	1200	2400	3000	3600	6000


Можлива комплектація шаф 8-парними плінтами (з'єднувальними модулями). В такому випадку ємність шаф пропорційно знизиться.

Сертифікат відповідності УкрСЕПРО №UA1.150.0058005-07 від 10.05.2007р.

№	Найменування шаф	грн. за од.
1	ШРМ-300 (600) НЦО вулична, з цоколем з нерж. сталі	2506,32
2	ШРМ-300 (600) СЦОЧ вулична, на чавун. основі, з цок. із сталі СТЗ	2635,86
3	ШРМ-600 (1200) НЦО вулична, з цоколем із нерж. сталі	3037,74
4	ШРМ-600 (1200) СЦОЧ вулична, на чавун. основі, з цок. зі сталі СТЗ	3225,36
5	ШРМ-1200 (2400) НЦО вулична, з цоколем із нерж. сталі	3804,36

Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5% до 15%.

стор. 2 з 2-х

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	