

Шафи розподільні телекомунікаційні типу ШРП

(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)



Переваги: Уніфікований внутрішній стелаж для монтажу кабельних боксів старого типу (БКТ, ГKM і т. п.), сучасних наборів врізних плінтів (з'єднувальних модулів) різних виробників та іншого телекомунікаційного обладнання; підвищена вандалостійкість та довговічність, естетичний зовнішній вигляд.

Застосування: Для установки наборів плінтів, кабельних боксів та інших кінцевих пристроїв при підключенні магістральних кабелів на розподільні кабелі лінійних (абонентських) мереж всередині приміщень (під'їздах).



Технічні характеристики: **Матеріали:** корпус – листовая сталь товщиною 2 мм.
Фарба - порошково-полімерна, світло-сіра (RAL 7032).

Габарити: ШРП-600 (1200) - 1420x570x225 мм,
ШРП-1200 (2400) - 2140x850x280 мм.

Діапазон робочих температур: від -40°C до $+70^{\circ}\text{C}$.

Ступінь захисту IP-54.

стор. 1 з 2-х

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	

Шафи типу ШРП вирізняються високою якістю виконання, сучасним дизайном та ергономічністю, що забезпечує зручний монтаж абонентських ліній.

Конструкція внутрішнього стелажу шаф розрахована на кріплення 100-парних кабельних боксів типу БКТ-100 або 22-хмісних монтажних рам (хомутів), вартість яких не включена в наведену нижче ціну шаф

На нижньому ребрі стелажу встановлені металеві скоби фіксації кабелю. Вертикальні ребра стелажу обладнані пластмасовими кросувальними кільцями (вушками).

Шафа не має цоколю, тому введення/виведення лінійних та станційних кабелів здійснюється через отвір нижньої частини корпусу шафи. Кожна шафа комплектується чотирма анкерними закладними болтами $d=14$ мм. Двері шафи оснащені по периметру гумовою прокладкою та обладнані кишенею для документів або інструменту. Рухомі елементи шафи (дверей) з'єднані проводами заземлення. Запірна система дверей - 1-но точкова зі спеціальним замком з вандалостійкою ручкою.

Вага шафи ШРП-600 (1200) в картонній упаковці складає близько 60 кг, шафи ШРП-1200 (2400) – близько 135 кг.

Максимальна ємність (пар) при комплектації шаф 10-парними гелезаповненими плінтами (з'єднувальними модулями) складає:

шафа \ плінт	SHC (3M), QDF (Tyco) ПЛ-22 (TECO) 22.5 мм	SID-C (3M), C5C (Tyco) 17,5 мм	VSC Slim (R&M) 10 мм
ШРП-600 (1200)	1200	1800	3000
ШРП-1200 (2400)	2400	3600	6000

Максимальна ємність (пар) при комплектації шаф 10-парними плінтами (з'єднувальними елементами) без гелю складає:

шафа \ плінт	LSA-PLUS Dropwire (KRONE), НЗР-2x10-Б (ДПХПЗ) 67,5 мм	LSA-PLUS з клемми (KRONE), НЗР-2x10-А (ДПХПЗ) 45 мм	LSA-PLUS (KRONE), YAK-21 (Kunt), VS Standard (R&M), QDF (Tyco), ПЛ21 (TECO) НЗР-2x10 (ДПХПЗ) 22,5 мм	VS Compact (R&M), VP-10 (AGMAR) 20 мм	SID-C (3M), YAK-41 (Kunt), C5C (Tyco) 17,5 мм	VSC Slim (R&M) 10 мм
ШРП-600 (1200)	420	600	1200	1500	1800	3000
ШРП-1200(2400)	840	1200	2400	3000	3600	6000


Можлива комплектація шаф 8-парними плінтами (з'єднувальними модулями). В такому випадку ємність шаф пропорційно знизиться.

Сертифікат відповідності УкрСЕПРО №UA1.150.0058005-07 від 10.05.2007р.

№	Найменування шаф	грн. за од.
1	ШРП-600 (1200) під'їзна, без цоколя, однодверна	1538.70
2	ШРП-1200 (2400) під'їзна, без цоколя, однодверна	2323.92

Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5% до 15%.

стор. 2 з 2-х

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	