

Контейнери кабельні типу ZKSP

(ТЕХНІКО – КОМЕРЦІЙНА ДОВІДКА)



Переваги: Зручність та компактність конструкції, гумове ущільнення люку та кабельних вводів, мала вага.

Застосування: В складі кабельної каналізації для встановлення на телекомунікаційних мережах в місцях зрощення будівельних довжин кабелю з метою зберігання та захисту з'єднувальних (розгалужувальних) муфт і запасу кабелю.

Технічні характеристики: Матеріал: тип – поліетилен середньої густини (PEMD), марка – DOWLEX NG2429NE.

Габарити: контейнера - 410*880*740 мм, робочої камери: - 350*625 мм.

Товщина стінки – не менше 8 мм.

Діаметр вхідного отвору (люку) – 625 мм.

Площини для організації введення кабелю: 4 шт., 237*155 мм.

Кількість кабельних вводів на одній площині – до 4-х шт.

Проектна довжина запасу кабелю діаметром 10 мм – до 150 м.

Вага одного контейнера - 18 кг.

Термін служби контейнера – 50 років.


Рекомендована товщина шару ґрунту над контейнером – не менше 70 см.

Контейнер витримує статичне навантаження 10 кН без спричинення деформацій більших, ніж 10%.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-03/1049 від 16.01.07р.

№	Найменування	грн. за од
1	Контейнер кабельний ZKSP 2/4 комплектний (4 сальника d=40 мм)	2245,44

Вказані роздрібні ціни з урахуванням ПДВ. Можливі знижки від 5 до 15 %.

ВИРОБНИК	ТОВ "Міжнародні Ділові Комунікації"	ПОСТАЧАЛЬНИК
	м. Київ, вул. Червоноармійська, 126, оф. 2 тел.: (044) 501-02-88, 528-05-47, (039) 494-52-01 e-mail: inf@mdk.kiev.ua, http://www.mdk.kiev.ua факс: (044) 522-82-39	